

WANDCONVECTOR

PRODUCTOMSCHRIJVING:

De PLX-E is eenvoudig te bedienen en per weekdag te programmeren via een toegankelijk display en buttons.

FEATURES

- Intuïtieve controller met backlight display
- Per weekdag naar wens te programmeren
- Elektronische thermostaat tot 0,2°C nauwkeurig
- Uitgevoerd met energiebesparende technologieën zoals Adaptive Start en Open-raamdetectie
- Het slimline design houdt het montagemateriaal uit het zicht
- Spatwaterdicht (IP24) voor gebruik in badkamers
- Voldoet aan ECO-design LOT 20 (ERP directive)



TECHNISCHE DETAILS

Bediening	<p>Digitaal met elektronische thermostaat</p> <p>Timer mode: Per weekdag in te stellen</p> <p>Continue-warmte modes: Handmatig, vorstbescherming, Setback, Runback, Uit.</p>
Controller-unit	<p>Gesegmenteerd display met backlight</p> <p>Tiptoetsen met audiofeedback</p> <p>Vervangbare coint-type batterij</p>
Controller functies	<ul style="list-style-type: none"> • Open-raamdetectie, Adaptive-start, Uitgebreide dag-week-timerprogramma's • Temperatuurrange: 7-32°C • Bluetooth voor software-updates • Child-lock-toetsenbeveiliging en landlord lock (PIN code)
Constructie	<ul style="list-style-type: none"> • Duurzame, epoxy-polyester gepoedercoate, stalen behuizing met frontgrille • Geavanceerde bediening met cap-sense tiptoetsen voor het flexibel verwarmen van het huis
Verwarmingselement	Compact, geribbeld verwarmingselement
Plaatsing	1 H-frame muurbeugel voor razendsnelle montage
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Thermische cut-out met automatische resetfunctie • Beveiliging tegen oververhitting
IP-rating	IP24
Backupbatterij	3.3V cellbatterij voor de klok
Bekabeling/netsnoer	<p>1,3 m netsnoer met haakse eurostekker</p> <p>Alle modellen zijn voorzien van netsnoer + eurostekker. Uitzondering: de 3000W is alleen voorzien van een netsnoer</p>
Kleur	Geheel in Traffic White (RAL 9016)

GARANTIE EN CERTIFICATEN

Certificaten	CE
Garantie	2 jaar
Land van oorsprong	Verenigd Koninkrijk
Fabrikant	Glen Dimplex Heating & Ventilation (GDC Group Ltd.)

MAATVOERING EN GEWICHTEN

Productcode	PLX050E	PLX075E	PLX100E	PLX150E	PLX200E	PLX300E
Art.nr.	D1007020	D1007030	D1007040	D1007050	D1007060	D1007070
EAN	4015627376182	4015627376199	4015627376205	4015627376212	4015627376229	4015627376236
Output (kW)	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	3.00
Breedte A (mm)	450	620	620	690	860	860
Diepte B (mm)	108	108	108	108	108	143
Hoogte C (mm)	430	430	430	430	430	430
Gewicht (kg)	4.6	5.9	5.9	6.1	7.8	8.7

