



Smart Climate Floor mat DCF

Vloerverwarming voor een snelle, comfortabele verwarming van de vloer

Functie

- Toepassing voor nieuwe en oude gebouwen
- Een korte opwarm tijd garandeert een snelle warmte
- Kan met de DTB 2R-temperatuurregelaar in het DIMPLEX Smart Climate System worden geïntegreerd en daardoor via een app worden bediend

Montage

- Klaar om te leggen en te verbinden op zelfklevend draag gaas
- Direct in de tegelijm of egalisatie te leggen
- Met beschermkap voor aansluiting op aardlekschakelaar
- Kabel lengte 3,0 m voor snelle en flexibele installatie
- Een nauwkeurige installatie is mogelijk door de draagmat in te snijden
- Bijzonder geschikt voor tegels en natuursteen

Design

- Bijzonder vlak: hoogte van slechts 3,5 mm
- Legbreedte 50 cm, geschikt voor variabele oppervlakte dekking dankzij eenvoudige aanpassingen aan het draagnet
- Gelijkmatische warmte afvoer dankzij fijnmazige lus afstand



Elektrische verwarming flexibel, eenvoudig en efficiënt op afstand regelen: de DCF-serie biedt niet alleen comfortabele warmte, maar ook een slimme bediening. Met het Smart Climate System en de DIMPLEX Energy Control App kan het slimme elektrische verwarmingssysteem altijd en overal worden aangestuurd. Of het nu op een mobiele telefoon of tablet is: alle opties zijn in één oogopslag zichtbaar en de kamertemperatuur kan met slechts een tik van uw vinger worden geregeld.

Dunne Elektrische verwarmingsmat

Technische Data

Elektrische dunne vloerverwarmingsmatten voor het snel en aangenaam verwarmen van de vloer. Lage montagehoogte, zelfklevende hoge kleefkracht en een 3 m lange kabel maken het leggen snel, veilig en flexibel. Door deze te integreren in het Smart Climate System is de DCF-serie energiezuinig te combineren met andere heaters van DIMPLEX.

Modell	Art.-Nr.	capaciteit W	Aansluitspanning	bescherm-klasse	IP-klasse	opbouw-hoogte in mm	Breed mm	Lang mm	W/m ²
DCF160-70W-0,5m ²	D378370	70	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	900	160
DCF160-130W-0,8m ²	D378190	130	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	1600	160
DCF160-210W-1,3m ²	D378200	210	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	2600	160
DCF160-260W-1,6m ²	D378210	260	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	3200	160
DCF160-340W-2,1m ²	D378220	340	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	4200	160
DCF160-410W-2,6m ²	D378230	410	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	5200	160
DCF160-500W-3m ²	D378240	500	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	6000	160
DCF160-570W-3,4m ²	D378250	570	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	6700	160
DCF160-670W-4,2m ²	D378260	670	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	8300	160
DCF160-810W-5,1m ²	D378270	810	1/N - 230V, 50 Hz	I	IP 67	3,5	500	10200	160

Toebehoren:



Smart Climate THERMOSTAAT DTB 2R

Integratie in het Smart Climate System via de temperatuurregelaar DTB 2R

(niet inbegrepen in set)

Art.-Nr. D378280