



TRP 100W (wit) Wit  
metalen afwerking



TRP100M(Spiegel)  
spiegeloppervlak

## TRP 100W / TRP 100M

Design infraroodstralers – geschikt voor bijna alle badkamers

### Functie

- Aangename, geruisloze warmtestraling dankzij het grote oppervlakte verwarmingselement
- Met een verwarmingsvermogen van 1000 watt is hij zeer geschikt als volledige verwarming in badkamers
- Ook voor grotere badkamers
- Twee in hoogte verstelbare handdoekhouders voor badkamertextiel (eventueel te verwijderen)
- Geïntegreerde, elektronische kamerthermostaat met capacitief, resistent touchscreen
- Eenvoudige, praktische weekprogrammering met geïntegreerde nalooptimer (schakelklok)
- Efficiënte, energiebesparende verwarming dankzij het zelflerende automatische verwarmingssysteem "EcoStart" en open raamdetectie
- Veilige werking dankzij de vorst beveiligingsfunctie en beschermingsklasse IP25

### Montage

- Snelle, eenvoudige montage: kan in slechts enkele stappen door één persoon worden gemonteerd
- Klaar om in te pluggen: netstekker voor aansluiting op het stopcontact (220 V)

### Design

- Modern, elegant ontwerp maakt snelle en eenvoudige reiniging mogelijk
- Verkrijgbaar in twee versies: wit (vergelijkbaar met RAL 9016) of met spiegel
- Spiegelvariant blijft condensvrij bij verwarming

# TRP 100W / TRP 100M

## Technische Data

Badkamerradiator met handdoekhouder en oppervlakteverwarmingselement verkrijgbaar in twee varianten: discreet wit of met spiegel (beslaat niet). Veel intelligente functies zoals weekprogramma, nalooptimer, openraamdetectie en zelflerende automatische verwarming "EcoStart".



Elektronische kamerthermostaat



In hoogte verstelbare handdoekhouder



Verborgen ventilatieopening

	TRP 100W	TRP 100M
<b>Art.-Nr.</b>	D375920	D375930
<b>Kleur</b>	wit <sup>1</sup>	wit <sup>1</sup>
<b>Front</b>	Metaal	Spiegel
<b>Vermogen W</b>	1000	1000
<b>Aansluitspanning</b>	1 / N/PE -230 V, 50 Hz	1 / N/PE -230 V, 50 Hz
<b>Klasse</b>	I	I
<b>IP klasse</b>	IP 25	IP 25
<b>programma's</b>	Weekprogramma, handmatig, vorstbeveiliging, uit, teruglooptimer	Weekprogramma, handmatig, vorstbeveiliging, uit, teruglooptimer
<b>Functies</b>	open raam sensor	open raam sensor
<b>Materiaal beugel</b>	Geborsteld Aluminium	Geborsteld Aluminium
<b>B x H x D mm</b>	465 x 1100 x 250 <sup>2</sup>	465 x 1088 x 250 <sup>2</sup>
<b>Gewicht kg</b>	16,6	10,1

<sup>1</sup> Gelijk aan RAL 9016

<sup>2</sup> Diepte zonder handdoek houder