




DTD2R (20 cm Hoog)

DTD4R (40 cm Hoog)



## Design-convector Alta Wifi D TD4R / DTD2R

Tijdloos design - moderne technologie met wifi-bediening.

### Functies

- Dimplex Alta is ons topmodel. Hij wordt geleverd met Wifi bediening en Clip On Glass kan er ook op gemonteerd worden. Programmeer een weekprogramma of bedien de kachel met de gebruiksvriendelijke Dimplex Capa applicatie. De applicatie maakt gebruik van een versleutelde verbinding en stelt u in staat meerdere Dimplex Alta kachels aan te sturen en verwarmingszones in te stellen die u individueel en flexibel kunt regelen. Deze oplossing is net zo geschikt voor het huisje als voor het huis en zorgt ervoor dat je altijd de juiste temperatuur bereikt.

### Montage

- Opbouw H-frame maakt eenvoudige, snelle en nauwkeurige wand montage mogelijk
- Vaste aansluiting door een flexibele en verborgen wandaansluitdoos
- Stekker voor aansluiting op het stopcontact
- Mobiel gebruik dankzij de accessoires van voeten of wielen

### Design

- Deze strak vormgegeven heater, met de luchtuitlaat bovenaan de heater aan de achterkant, voldoet aan de eisen van de EcoDesign richtlijn. De collectie omvat zowel stripverwarmers (20 cm) als oppervlakteverwarmers (40 cm). Wifi-bediening bespaart zowel elektriciteit als geld in vergelijking met het eenvoudig instellen van de temperatuur wanneer u zich van warmte wilt verzekeren voordat u op uw bestemming aankomt



Dimplex Alta wordt net zo gemakkelijk rechtstreeks vanaf de verwarming aangestuurd en geprogrammeerd als via de Capa-app. De applicatie kan worden gedownload in zowel Android- als iOS-versies.

# Alta Wifi DTR

## Technische Data

Convactor met elektronische thermostaat voor wandmontage of mobiel gebruik. Simpel, slank en chic: compacte behuizing met geringe inbouw diepte. Beschikbare verwarmings vermogens van 250 tot 2000 W en een hoogte van 20 en 40 cm.

### Wandconvector DTD4R –hoogte 40cm

Modell	Art.-Nr.	kleur	vermogen W	Aansluitspanning	klasse	IP Klasse	Regelbereik	B x H x D mm	Gewicht kg
DTD4R 02		wit <sup>1</sup>	250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	425x400x90	3,0
DTD4R 05		wit <sup>1</sup>	500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	525x400x90	3,3
DTD4R 07		wit <sup>1</sup>	750	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	625x400x90	3,9
DTD4R 10		wit <sup>1</sup>	1000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	725x400x90	4,5
DTD4R 15		wit <sup>1</sup>	1500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	1025x400x90	6,3
DTD4R 20		wit <sup>1</sup>	2000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	1125x400x90	7,1

### Wandconvector DTD2R – hoogte 20 cm

Modell	Art.-Nr.	kleur	vermogen W	Aansluitspanning	IP klasse	IP klasse	Regelbereik	B x H x D mm	Gewicht kg
DTD2R 05		wit <sup>1</sup>	500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30°C	725x200x90	2,7
DTD2R 07		wit <sup>1</sup>	750	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30°C	1025x200x90	3,8
DTD2R 10		wit <sup>1</sup>	1000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30°C	1325x200x90	4,5

<sup>1</sup> gelijk aan RAL 9010

### Toebehoren:



#### Design optie "Clip-on-Glass"

Elegant glazen oppervlak dat zich stijlvol aanpast aan de DTD-convector. Binnen enkele seconden gemonteerd zonder gereedschap. Verkrijgbaar in wit, retro blauw en antraciet.

